



Toilet vægmonteret	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Nordisk variant, kun i forbindelse med SensoWash, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, inkl. Durafix, EWL Klasse 1			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
♠ 4,5 L	375 x 620 mm	29,000 kg	2533590000
<b>Infobox</b>			
Inklusiv Durafix2 for skjult montering			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash, til Geberit Monolith cisterner			100692
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke			100691

**Starck 2 Toilet vægmonteret # 2533590000**

|&lt; 375 mm &gt;|

Før monteringsset i kombination med SensoWash, til indbygningscisterner med vandret bæreskinne uden formonteret tomrør			005072
Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet		0,300 kg	005064
Befæstigelse til vægmonteret toilet og bidet	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
<b>Matchende produkter</b>			
SensoWash Starck e bidetsæde til Starck 2, Starck 3 og Darling New* Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheden, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 370 x 532 mm	370 x 532 mm		610001
SensoWash Slim bidetsæde til ME by Starck, Starck 2, Starck 3 og Darling New* med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Låsefunktion via fjernbetjeningen, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, selvrensende dyse, med dæmpet lukning, nattelys, Nem afmontering af sædet med et-hånds greb, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, tænd / sluk knap, 373 x 539 mm	373 x 539 mm		611000

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.