

POMA-3



» Markedets mest pålidelige pumpe «

Tsurumi POMA-3

Robust letvægtspumpe der er konstrueret efter TSURUMI's sædvanlige høje teknologiske kvalitetskrav.

Anvendelse

Den enkleste og mest driftsikre metode til pumpning er gråt spildevand, drænvand og almindelig hushusholdningsvand uden toiletaflob.

Installation


POMA-3 pumpen har en max diameter på kun 225 mm inklusiv niveauelementet, hvilket gør at denne pumpe sagtens kan virke i en 250 mm brønd.

POMA-3 pumpen er enkel at installere. Afgangsrør/slange monteres og det godkendte trebenede stik tilsluttes stikkontakt og pumpen er driftklar.

Specifikationer

Type	POMA-3
Max kapacitet	250 l/min
Max løftehøjde	5,5 m
Afgangsstuds	2" indvendig rørgvind
Spænding	1x230V - 50 Hz
Optagne effekt	0,30 kW
Afgiven effekt	0,15 kW
Vægt	7,6 kg
Løbehjul type	Vortex - hvirvelstrøms hjul
Løbehjuls passage	35 mm
Akseltætning	Dobbelt mekanisk i oliebad

Pumpekurve



Total Head m | Pump Eff. % | Output kW

» Mange års teknisk baggrund og erfaring ligger bag
TSURUMI entreprenørpumper «